



## BLACK DYNAMIC

### Hlavní výhody

- Určena pro vozidla s méně náročními požadavky na napájení
- 100 % startovací výkon za studena
- Technologie PowerFrame pro výjimečný výkon
- Splňuje požadavky na originální vybavení

Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	556 401 048
islo výrobku:	556 401 048 312 2
Zkrácený kód:	C15
árkový kód:	4016987119402
UK kód:	078
Jednotlivé balení:	1
Na palet / v kartonu:	63

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	56	Pólování:	1
Test za studena dle EN (A):	480	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	242	Velikost krytu:	H5R/LN2R
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	13,7
Výška (mm):	190		

## NÁKRESY



## POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM



### Strukturální pevnost


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

### Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

### Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.



Použití	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Počet typů baterií	11 typ	25 typ	13 typ
Primární funkce	Startování motoru	Startování motoru	Startování motoru
Startovací výkon za studena	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie baterie	EFB/SLI*	EFB/SLI	EFB/SLI
Kladná mřížka/ záporná mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Plně splňuje požadavky OE	Plně splňuje požadavky OE	Plně splňuje požadavky OE

\* Ve srovnání s běžnými bateriemi