



Zařízení **OptiMate 2**, prodlužuje životnost a zlepšuje výkon 12V baterie ve vozidle, v plavidle nebo v systému napájeném z 12V baterie, který není používán každý den. Pomocí přiloženého příslušenství SAE-71 snadno připojíte zařízení OptiMate 2 k baterii bez ohledu na to, kde je vozidlo nebo plavidlo zaparkováno či kde kotví, a zabezpečíte dlouhodobou údržbu baterie dokonce i při teplotách pod bodem mrazu. Zařízení OptiMate 2 zjistí stav baterie, dobije ji a potom ji udržuje na 100% kapacitě. Nikdy ji nenabije nadměrně a zajišťuje napájení pro alarm, displej, palubní počítač a podobně. Zařízení OptiMate 2 je ideální pro použití v pohotovostním režimu. Interaktivní pohotovostní režim se během dlouhodobé údržby v případě, kdy zaznamená vysoký odběr proudu z baterie, vrátí k režimu plného nabíjení. Zařízení OptiMate 2 je nabíječka pro údržbu všech 12V baterií, který skutečně „připojíte a můžete na něj zapomenout“.



Technické údaje

Doporučeno pro AGM/bezúdržbové, standardní a gelové baterie a baterie se spirálovými články	Dlouhodobá údržba: kapacita od 3 do 96 Ah
Řízení programů	plně automatické
Vstupní napětí	100–240 V ~ 50–60 Hz, celosvětový vstup
Max. vstupní proud	0,23 A při 100 V – 0,15 A při 240 V
Obvyklé roční náklady na el. energii	< 1 euro (trvalá údržba)
Zpětný vybíjecí proud	méně než 1 mA
Výstupní proud (objemové nabíjení)	0,8 A
Limit času nabíjení	bez omezení
Cykly údržby a klidového režimu	30 min / 30 min (střídají se každou hodinu)
Test udržení nabití	Úroveň: 12,4 V. DOBRÝ STAV (zelená) = napětí baterie > 12,4 V
Rozměry	167 x 65 x 46 mm
Hmotnost (s obalem)	0,4 kg (0,6 kg)
Klasifikace krytí	IP54
Montáž	snadná montáž přímo na stěnu
Délka napájecího kabelu	2 m
Délka výstupního kabelu	2 m
Příslušenství obsažená v balení	SAE-71: permanentní vodič odolný proti povětrnostním podmínkám SAE-74: krokosvorky / bateriové svorky
Rozsah provozní teploty	-20°C / +40°C
Záruka	2 roky

